

QUIETSCH® EX SPRAY

Aceite lubricante universal



Descripción:

QUIETSCH EX SPRAY es un fluido universal de baja viscosidad a base de aceite mineral con excelentes propiedades de humectación y de penetración. Lubrica, limpia, penetra, desplaza la humedad, protege contra la corrosión y la congelación, disuelve el óxido y mejora el deslizamiento.

Envases:

Spray de 250 ml
Caja de 12 unidades

QUIETSCH EX SPRAY

- Aceite lubricante universal de baja viscosidad
- Propiedades excelentes de humectación y penetración
- Producto indispensable en taller
- Lubrica, limpia, desplaza humedad

Aplicación:

QUIETSCH EX SPRAY es adecuado para lubricar sierras, taladros, charnelas, cables y componentes eléctricos, cadenas y cojinetes.

Indicaciones de uso:

Para ser atomizado a través del aplicador. Seleccione el tipo de boquilla adecuada según el tipo de superficie a lubricar.

Tiempo de almacenamiento mínimo:

A temperatura ambiente, en un lugar seco y en el envase original cerrado el tiempo de almacenamiento mínimo es aprox. 12 meses.

Base	mineral
Color	Amarillo claro
Campo de temperaturas de uso*, °C	
Densidad, DIN 51 757, a 20 °C, g/cm ³ , aprox.	0,93
Punto de inflamación, DIN 51 376, °C	>170
Punto de fluidez crítica, DIN ISO 3016 °C	<-35
Viscosidad, DIN 51 561 a 40 C, mm ² /s	34
Valor de Saponificación, DIN 51 559, mg KOH/g	

* Las temperaturas de uso indicadas son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Según el tipo de la carga mecano-dinámica y en función de la temperatura, de la presión y del tiempo, los lubricantes cambian su consistencia, viscosidad aparente o viscosidad. Estos cambios en las características del producto pueden repercutir en la función de componentes.